



Прежнее название: Shell Donax TX

Shell Spirax S4 ATF HDX

Улучшенная трансмиссионная жидкость на основе синтетических технологий для тяжелонагруженных автоматических трансмиссий

Shell Spirax S4 ATF HDX - трансмиссионная жидкость с высокими эксплуатационными характеристиками для трансмиссий тяжелонагруженной техники и легковых автомобилей.

Разработанна на основе базового масла, произведенного по синтетической технологии, Spirax S4 ATF HDX - трансмиссионная жидкость, обеспечивающая максимальную эффективность автоматических трансмиссий, позволяющая увеличить интервалы замены масла даже в самых суровых условиях.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Эксплуатационные качества, Отличительные черты и Преимущества

- Базовое масло на основе синтетических технологий
- Надежное и мягкое переключение
- Прекрасная текучесть при низких температурах
- Устойчивость к сдвиговым нагрузкам
- Защита от изнашивания
- Максимально возможный интервал замены
- Высокая термоокислительная стабильность

Область Применения



- Автоматические автомобильные трансмиссии
- Автомобильные гидравлические системы
- Гидроусилители рулевого управления
- Некоторые механические трансмиссии

Спецификации, Одобрения и Рекомендации

- ZF TE-ML 03D, 04D, 14B, 16L, 17C
- MAN 339 тип Z2, V2
- Mercedes-Benz 236.9
- Voith 55.6336.XX (стандартные интервалы замены до 120.000 км)
- Volvo 97341:39

Соответствует требованиям:

- Ford MERCON[®]
- General Motors Dexron[®] III G
- Allison C-4

Для полного списка одобрений и рекомендаций обратитесь, пожалуйста, в службу технической поддержки «Шелл».

Типичные физико-химические характеристики

Показатель			Метод	Shell Spirax S4 ATF HDX
Кинематическая вязкость	@40°C	сСт	ISO 3104	37.0
Кинематическая вязкость	@100°C	сСт	ISO 3104	7.6
Индекс вязкости			ISO 2909	180
Плотность	@15°C	кг/м³	ISO 12185	847
Температура вспышки		°C	ISO 2592	180
Температура застывания		°C	ISO 3016	-48

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации «Шелл».

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда

■ Здоровье и Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены и надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения масло Shell Spirax S4 ATF HDX не представляет угрозы для здоровья или опасности для окружающей среды.

Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть водой с мылом.

Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта, который можно найти на <http://www.epc.shell.com/>

■ Берегите природу

Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.

Дополнительная информация

■ Рекомендации

Рекомендации по применению смазочных материалов в областях, не указанных в данном информационном листке, могут быть получены у представителя «Шелл».